

**Opis techniczny - wymiana zniszczonego ogrodzenia na nowe w Żłobku nr 20, ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy.**

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z niniejszą SIWZ, zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz.1409 t.j z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Należy dokonać demontażu istniejącego ogrodzenia i jego złomowania wraz z wywozem gruzu z dotychczasowej podmurówki. Cena końcowa powinna być zmniejszona o przewidywalny dochód uzyskany ze złomowania starego ogrodzenia. Należy przewidzieć uporządkowanie terenu wokół ogrodzenia.

OGRODZENIE PANELOWE wys. 1,70 m wraz z podmurówką systemową o łącznej długości ogrodzenia 263 mb oraz poniższych parametrach:

- 1) ogrodzenie panelowe na podmurówce systemowej KRAW - 05 H ( 30 cm)
- 2) Panel h 1500 x 2005mm ocynk + malowany, oczko 50x200 mm z drutu 4 mm,
- 3) panel 3D ocynkowany, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL-6005, np. firmy PRIVACON POLAND,
- 4) słupek wys. 2,20 m z profila 60x40 mm, ocynkowany, malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL-6005,
- 5) obejmy słupka malowane proszkowo (trzy komplety na słupek),
- 6) podmurówka systemowa + łącznik, beton
- 7) Należy pozostawić dotychczasową bramę z furtką od strony zachodniej oraz furtkę od strony wschodniej i połączyć z nowym płotem oraz zamontować dodatkową furtkę (zamykaną na zamek patentowy) w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Furtka powinna być obsadzona w tej samej wysokości jak ogrodzenie.

Do wykonania robót w temperaturze poniżej 0 °C użyć beton zimowy z dodatkami.

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach użyteczności publicznej.